



irritime

Acessorios Bloqueados

As conexões com porca, que podem ser usadas com tubos de irrigação por gotejamento de paredes finas, médias e grossas, garantem uma conexão extremamente confiável. A conexão é obtida apertando-se a porca e pode ser solta com extrema facilidade.

Aplicativos :

- A Irritime oferece soluções em diferentes tamanhos para linhas de irrigação por gotejamento. Tubos de irrigação por gotejamento de 16, 20, 22, 25 e 32 mm.
- É usado em tubos redondos de polietileno de baixa densidade (LDPE) de paredes finas, médias e grossas (0,15-1,1 mm).

Áreas de uso:

Setor de paisagismo, irrigação agrícola e estufas.

Vantagens:

- Extremamente confiável.
 - Alta resistência a produtos químicos usados na agricultura
 - É resistente a impactos.
 - Alta resistência a produtos químicos usados na agricultura,
 - Fácil de montar
 - Resistente à radiação UV
 - Design para evitar vazamentos
 - Não permite o crescimento de musgo e bactérias, pois não passa pelos raios UV.
- Estrutura durável em uma única peça.
- Superfície interna lisa para evitar perdas de pressão

Informações de uso :

- Os adaptadores de conexão de tubulação marítima devem ser mantidos longe de objetos duros e afiados durante o armazenamento e a instalação. Se a instalação for feita sob o solo, ela deve ser coberta com areia para protegê-la de objetos duros e afiados. Nunca use adaptadores danificados.
 - Para obter a máxima eficiência dos adaptadores de conexão de tubo Irritime, os tê e cotovelos devem ser montados no tubo em um ângulo de 90° e os outros adaptadores devem ser montados em um ângulo de 180°. As conexões que formam ângulos diferentes causarão tensões no adaptador e a vida útil da instalação será reduzida.
 - O aperto excessivo da porca durante a instalação causa estresse adicional no adaptador. Não se pode esperar que o produto submetido a estresse adicional dessa forma atenda aos valores de pressão garantidos.
- Por esse motivo, deve-se lembrar que o produto é de plástico e só deve ser apertado com a força que garanta a estanqueidade.



Diagrama de conexão



STAR-R Para tubos redondos,
Há compatibilidade de conexão.

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 mm - 20 mm - 25 mm



STAR-T Para tubos planos,
Há compatibilidade de conexão.

Suitable connection with ;
STAR-T T-Tape Drip Pipes

17 mm - 22 mm

